



**Geberit Monolith сантехнический модуль для подвесного унитаза**



**Цель применения**

- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Для монтажа на готовом полу

**Характеристики**

- Самонесущая конструкция
- Выравнивание строительных допусков
- Выравнивание по высоте до 2 см
- Двойной смыв
- Регулируемый объем смыва
- Противоконденсатная оболочка
- Подвод воды снизу с левой или правой стороны

**Технические данные**

|                                                  |                   |     |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----|
| Высота x ширина x глубина                        | 101 x 48,5 x 10,6 | см  |
| Диапазон гидравлического давления                | 0,1-10            | бар |
| Максимальная рабочая температура, вода           | 25                | °C  |
| Объем воды для смыва, заводская установка        | 6 и 3             | л   |
| Большой объем воды для смыва, диапазон настройки | 4,5 / 6           | л   |

**Объем поставки**

- Комплект соединительных патрубков с 2 угловыми запорными вентилями R 1/2
- Колено смыва 23 x 23 см, d 50/44 мм
- Фановый патрубок, d 90 мм
- Переходный патрубок, диам. 90/110 мм
- 2 резьбовые шпильки M12 для крепления санфаянса
- Крепежные элементы для капитальной стены
- Комплект звукоизоляции
- Крепежные элементы для подвесного унитаза

## Артикул

| <b>Арт. №</b>       | <b>Цвет</b>                             |
|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>131.021.SI.1</b> | Стекло, белое /<br>алюминий             |
| <b>131.021.SJ.1</b> | Стекло, черное /<br>алюминий            |
| <b>131.021.SQ.1</b> | Стекло, умбра /<br>алюминий             |
| <b>131.021.SL.1</b> | Стекло, мятно-<br>зеленое /<br>алюминий |